



Colliers d'installation

Matière : polyamide 12 noir

Température d'utilisation : - 40 à + 60°C (en pointe + 120°C)

Bonne tenue aux U.V.



Tenue à la flamme : UL 94 - classe HB

Conforme aux spécifications EDF - HN 33 S 62

référence	largeur mm	longueur mm	Ø de serrage maxi mm	tenue à la traction daN	cdt
C - 6 - 22	6	115	25	25	100/10000
C - 6 - 42	6	180	45	25	100/7500
C - 6 - 62	6	290	78	25	100/5000
C - 9 - 22	9	132	27	35	100/6000
C - 9 - 42	9	183	45	35	100/5000
C - 9 - 62	9	265	65	51	100/3000
C - 9 - 92	9	360	93	51	100/2000
C - 9 - 150	9	510	140	55	100
C - 9 - 220	9	760	220	55	100

Embases à cheville

pour colliers de largeur 9 mm
couleur noire



référence	A	B	C	D	cdt
EC - 9	10	37	6,5	9,2	100/5000
ECE - 9	10	37	13	9,2	100/4000

Embases à vis

pour colliers de largeur 9 mm
couleur noire



référence	Ø vis mm	largeur mm	hauteur mm	cdt
EV - 9	5	14	18	100/10 000
EBV - 9	5	15	11	100/10 000