

REF . 0 342 19

**BARRETTE DE CONNEXION NYLBLOC - CAP 25 MM<sup>2</sup> - NOIR**

Tarif unitaire HT	11,60 €
Emballage (nombre d'unités)	10
Volume (dm <sup>3</sup> )	1,968
Poids (g)	1 699,00

**Caractéristiques du produit****Barrettes de connexion Nylbloc**

- Tenue au fil incandescent 850 °C suivant EN 60695-2-11
- "Essais relatifs aux risques du feu"
- Tension d'isolement : 250 V selon EN 60998-2-1
- Utilisation sous 400 V en intégration dans un ensemble ou produit répondant aux exigences de la EN 60664-1, degré de pollution 2, catégorie de surtension III
- Capacité assignée : 25 mm<sup>2</sup>
- Ø trou : 7 mm
- Intensité max. : 101 A

**Noir**

- Capacité assignée : 25 mm<sup>2</sup>
- Ø trou : 7 mm
- Intensité max. : 101 A
- Capacité assignée : 25 mm<sup>2</sup>
- Ø trou : 7 mm
- Intensité max. : 101 A

**Caractéristiques générales****Barrettes de connexion à vis Nylbloc™, Hypo™, Suprem 960™**

- 12 éléments à vis imperdables
- Livrées vis dévissées
- Polypropylène ignifugé (- 25 °C à + 100 °C)
- Conformes EN 60998-2-1 et EN 60664-1

**Documentation associée** **Pages catalogue & annexes**

- [page commerciale \(p.738\)](#)

 **Logiciels métiers**

- [Logiciel "Illipro"](#)

 **Documents & argumentaires commerciaux**

- [Film programme Soliroc](#)
- [Programme Soliroc : Solutions pour les lieux à risques ou sans surveillance](#)

 **Agréments et marque de qualité**

- [NF - 650672A](#)

REF . 0 342 19

## Pièces détachées

REF.	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE (€ HT*)	COMMANDE MINIMUM

Afin de savoir si votre produit peut bénéficier de pièces détachées, un diagnostic plus poussé est nécessaire de la part de nos services techniques.

**Merci de les contacter au 08 10 48 48 48**

**SERVICE RELATIONS PRO**

08 10 48 48 48 (*prix appel local*)

du lundi au vendredi 8h à 18h

**Courrier** : 128 av. de Lattre de Tassigny

87045 Limoges Cedex - France