



Circulateur à vitesse variable à haut rendement énergétique. Indice d'efficacité énergétique inférieur à 0,23. Consomme uniquement 81 kW/an (pour une habitation de 150 m² avec 6840 h de chauffage/an). Connecteur électrique embrochable pour une installation simplifiée. Adaptable aux installations neuves ou anciennes (monotube ou bitube). Affichage LED de la consommation. Modes de contrôle multiples.

Prix catalogue
À partir de

275,59€ HT



SCANNEZ-MOI

Tous nos modèles

Réf. Produit	Réf. Fournisseur	Diam.	Modèle	Raccordement	Puiss.	Prix
232212	99160550	40 mm	Alpha 1 L 15...	1"	25 W	313,16€ HT
232213	99160574	60 mm	Alpha 1 L 15...	1"	45 W	320,79€ HT
232222	99165123	65 mm	Alpha 1 L 15...	1"	60 W	369,87€ HT
232215	99160577	60 mm	Alpha 1 L 20...	1 1/4"	45 W	370,89€ HT
232216	99160578	40 mm	Alpha 1 L 25...	1 1/2"	25 W	217,16€ HT
232218	99160579	40 mm	Alpha 1 L 25...	1 1/2"	25 W	206,69€ HT
232217	99160583	60 mm	Alpha 1 L 25...	1 1/2"	45 W	246,77€ HT
232219	99160584	60 mm	Alpha 1 L 25...	1 1/2"	25 W	234,88€ HT

Réf. Produit	Réf. Fournisseur	Diam.	Modèle	Raccordement	Puiss.	Prix
232220	99160587	40 mm	Alpha 1 L 32...	2"	32 W	290,99€ HT
232221	99160590	60 mm	Alpha 1 L 32...	2"	32 W	301,88€ HT