



Compteur eau froide à jets multiples première prise MID R100 pré-équipé pour télérelève. Cadran sec avec capot orientable (jusqu'au calibre 30) pour une lecture aisée. Module MBUS Radio ou MBUS Filaire clipsable directement sur le compteur. Montage toutes positions sans longueurs droites nécessaires en amont ou en aval (U0-D0). Raccordement : Fileté Mâle BSP.  
Caractéristiques : Turbine à jets multiples. Entraînement magnétique. Matière : Corps Laiton CB770S-4MS

Pression : Max 16 bars  
Temp. utilisation : 0° à +30°C

Prix catalogue  
À partir de  
**72,74€ HT**



SCANNEZ-MOI

### Tous nos modèles

Réf. Produit	Réf. Fournisseur	Calibre	Filetage	Filetages	Débit	Prix
311123	1770015	15	20x27 mm	20x27 mm (3/4")	nom. 2,5 - m...	<b>54,56€ HT</b>
311124	1770020	20	26x34 mm	26x34 mm (1")	nom. 4 - max...	<b>63,56€ HT</b>
311125	1770025	25	33x42 mm	33x42 mm (1"...	nom. 6,3 - m...	<b>107,17€ HT</b>
311126	1770030	32	40x49 mm	40x49 mm (1"...	nom. 10 - ma...	<b>117,95€ HT</b>
311127	1770040	40	50x60 mm	50x60 mm (2")	nom. 16 - ma...	<b>262,75€ HT</b>