

## Bâti-support pour WC hauteur 1,13m prise de courant intégrée Rapid SLX



Avec réservoir de chasse GDX, 6 l. Pour mur porteur ou non-porteur. Avec un boîtier électrique intégré pour connecter un WC lavant. Installation possible des cuvettes PMR (70 cm). Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S. Châssis en acier finition époxy. Pour cloison sèche, complètement pré-monté. Avec raccords fixés. Verrouillage de la hauteur. Livré avec matériel de fixation. Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC. Fixation céramique. Ecartement des fixations 180/230 mm. Ensemble d'évacuation multi-position. Pipe coudée orientable 90° PVC 90/100 mm. Pièce de raccordement Ø 80. Garniture d'évacuation et d'alimentation. Réservoir GDX, 6 l réglé d'usine 3 et 6 L. Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable). Raccordement en eau à l'intérieur ou l'extérieur. Alimentation par droite, par le dessus ou par l'arrière. Isolé contre l'eau de condensation. Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil. Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction. Pour montage vertical. Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale. Évite les éclaboussures avec les WC sans brides Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme.

Prix catalogue

À partir de

**444,92€ HT**



SCANNEZ-MOI