



Le panneau de construction wedi se compose d'un noyau bleu en mousse dure de polystyrène extrudé. La mousse dure est armée sur les deux faces d'un tissu en fibres de verre (avec un apprêt résistant aux alcalis) et enduite d'un mortier plastifié. Le panneau de construction wedi peut être installé sur presque tous les supports, il est étanche à l'eau, isolant thermique, modulable, léger, stable, facile et rapide à travailler.

Prix catalogue
À partir de
21,55€ HT



SCANNEZ-MOI

Tous nos modèles

Réf. Produit	Réf. Fournisseur	Modèle	Long.	Larg.	Epais.	Prix
1010107	010000004	Standard	1250 mm	600 mm	4 mm	17,54€ HT
1024666	010000006	Standard	1250 mm	600 mm	6 mm	16,16€ HT
1024669	010000020	Standard	2500 mm	600 mm	20 mm	42,09€ HT
1010108	010000030	Standard	2500 mm	600 mm	30 mm	46,91€ HT
1010109	010000040	Standard	2500 mm	600 mm	40 mm	60,47€ HT
1024671	010000050	Standard	2500 mm	600 mm	50 mm	61,44€ HT
1010110	010000950	XL	2500 mm	900 mm	50 mm	191,30€ HT